



+55 46 3224-4495 / 46 8803-8360
e-mail: zillmer@zillmer.ind.br

www.zillmer.ind.br



- Utiliza-se três motores hidráulicos para o funcionamento da máquina, ambos funcionam independente para o corte, mistura e descarga;
- É dispensável o uso de cardam, pois se utiliza de uma bomba hidráulica que é acoplada diretamente na tomada de força do trator;
- O rolo de corte é composto por inúmeras facas proporcionando um corte uniforme conservando assim o silo;
- O misturador estará em constante movimento fazendo com que o produto não fique compacto no interior da máquina e assim podendo misturar com a silagem vários elementos adicionais como farelos, sais minerais e concentrados;
- Possibilita o descarregamento diretamente no cocho por meio de uma rosca sem-fim, altura de descarga limita-se altura dos braços hidráulicos do trator;
- Fundo revestido em Inox;
- Fundo do descarregador revestido em PVC;
- Modelos com capacidade de 1.5m³, 2.0m³, 3.0m³.



Especificações Técnicas

Modelo	RMT-15	RMT-20	RMT-30
Largura da Máquina (m)	1,74	2,08	2,32
Largura de Trabalho (m)	1,48	1,80	2,00
Altura da Máquina (m)	1,46	1,45	1,66
Altura de Corte (m)	2,88	2,97	3,20
Altura de Descarga (m)	0,80	0,80	0,80
Comprimento Máquina (m)	2,34	2,34	2,72
Volume Interno m ³	1,5m ³	2,0m ³	3,0m ³
Peso Vazio	790kg	830kg	910kg
Potência Utilizado Trator	10cv	10cv	10cv
Código Finame	2682162	2682179	3096897

Rod. Ledovino Fazolin, 57
Dal' Ross - Pato Branco - PR
+55 46 3224-4495 / 46 8803-8360
e-mail: zillmer@zillmer.ind.br

www.zillmer.ind.br